

70°	0	0	0
75°	0	0	0
80°	0	0	0
85°	0	0	0
90°	0	0	0
cd / 1000 lm			

# LED-Leiste 143 560\_01



Abb.: LED-Leiste 143 560\_01



Abb.: LED-Leiste 143 560\_01

In einen Aluminium-Strangprofil wird die Abdeckung eingeklickt. Aufgesetzt und mit dem Rahmen verbunden ergibt dies das Gehäuse. Die LEDs sind in die Abdeckung eingebaut und sind für einen Betrieb von 24 V DC ausgelegt.

## Technische Beschreibung



<b>LED-Leiste</b>	<b>Bestell-Nr.:</b>	<b>143 560_01</b>
-------------------	---------------------	-------------------

<b>Technische Ausführung</b>	
Ausführung:	Aluminiumstrangprofil mit Polycarbonat-abdeckung

<b>Weitere technische Angaben</b>	
Nennspannung:	24 V DC
Eingangsspannungsbereich:	16,8 - 32 V DC
Stromaufnahme:	1000 mA
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen:	20,5 x 12,5 (B x T), Länge individuell 250 - 1500 mm
Lichtaustritt:	10 mm (Länge - 20 mm)
Prüfungen:	EN 50121-3-2 DIN EN 50155

**Andere Nennspannung auf Anfrage.**

Stand: September 2010  
Technische Änderungen vorbehalten