



Decken-Einbauleuchte 143 567



Abb.: Decken-Einbauleuchte 143 567



Verkleidungselement für die Seitenwand in den Durchgangsbereichen mit integrierten T5-Leuchtstoffröhren und 2 Lichtaustritten zur direkten Beleuchtung des Gangbereiches (unterer Lichtaustritt) und zur Akzentbeleuchtung des Deckenbereiches (oberer Lichtaustritt). Wahlweise kann eine LED-Notleuchte integriert werden.

Referenzen

- Velaro D



Stand: September 2010
Technische Änderungen vorbehalten

Technische Beschreibung

Decken-Einbauleuchte **Bestell-Nr.:** 143 567

Technische Parameter

Ausführung:	Grundprofil: Aluminiumstrangpressprofil 2 mm, lackiert
Verblendung:	oberer Lichtaustritt: PC-Lichtstreuicheibe 3 mm unterer Lichtaustritt: PC-Lichtstreuicheibe 3 mm

Weitere technische Angaben

Nennspannung:	110 V DC
Eingangsspannungsbereich:	77 - 150 V DC
Abmessungen:	Länge/Breite/Höhe 2014/255/76 mm
Brandschutz:	DIN 5510-2 / S4, SR2, ST2
Schutzart:	IP 20

Leuchtmittelbestückung

(Nicht im Lieferumfang enthalten!)

Leuchtstofflampe T5, 2 x 21 W

Lampenbetriebsgerät

EVG 110 V DC / 2 x 21 W

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Andere Nennspannungen auf Anfrage.