



Decken-Einbauleuchte P 37



Abb.: Decken-Einbauleuchte P 37 – ITINO

Im pulverbeschichteten Gehäuse der Einbauleuchte P 37 befinden sich die interne Verdrahtung, die Fassungen, das Leuchtmittel und das Lampenbetriebsgerät (EVG). Die Leuchtenabdeckung besteht aus zwei Kalotten mit Halteblechen, zwei Aluminiumprofilen, einer Polycarbonat-Abdeckung und der Lamellenkaskade.

Neben der Leuchte liegende Bereiche können über die Lamellenkaskade beleuchtet werden.



Referenzen

- Itino Odenwald



Quelle: Seegers

Technische Beschreibung

Decken-Einbauleuchte	Bestell-Nr.:	P 37
-----------------------------	---------------------	-------------

Technische Parameter

Ausführung:	Gehäuse: Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet
Verblendung:	Kalotten: Aluminiumblech 0,7 mm, eloxiert
	Leuchtenwanne: Polycarbonat

Weitere technische Angaben

Abmessungen:	Länge/Breite/Höhe 1695/207/83 mm
	Länge/Breite/Höhe 1890/207/83 mm
Brandschutz:	DIN 5510-2/S4
Schutzart:	IP 20

Leuchtmittelbestückung

(Nicht im Lieferumfang enthalten!)

Leuchtstofflampe T5, 28 W

Lampenbetriebsgerät

EVG 24 V DC / 28 W

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Stand: September 2008
Technische Änderungen vorbehalten