



# Flexible LED-Leseleuchte 143 532\_81



## Referenzen

- RU 300



Der Leuchtenkopf mit integrierter LED ist auf einem flexiblen Schwannenhals montiert. Der Kopf dient der LED gleichzeitig als Kühlkörper, in diesen können unterschiedliche LED's eingebaut werden.

## Technische Beschreibung

**Flexible LED-Leseleuchte**

**Bestell-Nr.:**

**143 532 81**

### Technische Ausführung

Ausführung: flexible, verstellbare Leseleuchte  
 verchromte Oberflächen, 2,5 W LED

### Weitere technische Angaben

Versorgung: Anschluss an Stromquelle A 80 257 03  
 Eingangsspannungsbereich (Stromquelle): 16,8 - 32 V DC  
 Stromaufnahme: 0,125 A  
 Umgebungstemperatur: -25 °C bis +70 °C  
 Abmessungen: Kopf 40 x 42 mm, Anschluss 14 x 200 mm  
 Lichtaustritt: Ø 30 mm  
 Lichtstrom: typ. 75 lm  
 Prüfungen: EN 50121-3-2 (Stromquelle)  
 DIN EN 50155

**Andere LEDs und Oberflächen auf Anfrage.**

Stand: September 2008  
 Technische Änderungen vorbehalten